



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВЕРТЕКС-УКРАЇНА”

Високоєфективне сепараторне обладнання для очищення повітря

Україна м. Полтава
36010, а/с 1623

WWW.vertexua.com.ua, E-mail: info@vertexua.com.ua

Тел.: +38(0532)65-40-57 Факс: +38(053)649-13-14 мб. +380504057979

Вологомастиловідділювачі СГВ-7



Сепаратор СГВ-7 призначений для очищення потоку стислого повітря від механічних домішок, краплинної рідини і інших не розчинених домішок. Сепаратор СГВ-7 є високоєфективним сепаратором останнього покоління з унікальними технічними характеристиками. Виготовлений згідно ТУ3615-001-93812854-2006. **Виготовляємо без обмежень в продуктивності та тиском до 500 атм.**

Переваги вологомастиловідділювачів СГВ-7:

висока ефективність сепарації, малі габарити і вага, стійка робота в пробковому режимі, широкий діапазон навантажень по продуктивності від **30%** до **130%** від номіналу, висока якість виготовлення і значний гарантійний термін служби. Відсутні фільтри, що вимагають частої заміни; рухомих частин, що обертаються, нерідко приводять до відмов устаткування подібного типу; складних внутрішніх конструктивних елементів, що створюють труднощі при обслуговуванні, ремонті. **Гарантійний термін 10 років.**

Параметри СГВ-7	70/8-1,5-X-PB2,5	70/16-2,5-X-PB2,5	70/25-4-X-PB2,5	100/8-4-X-PB2,5	100/16-7-X-PB2,5	100/25-10-X-PB2,5
Робочий тиск, атм	8	16	25	8	16	25
Макс. продукт., м ³ /хв	1,5	2,5	4	4	7	10
Розміщення вихідного патрубку (X)	“В” - верт. “Г” - гориз.	“В” - верт. “Г” - гориз.	“В” - верт. “Г” - гориз.	“В” - верт. “Г” - гориз.	“В” - верт. “Г” - гориз.	“В” - верт. “Г” - гориз.
Віднесення рідини, мг/м ³	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6
Ступінь сепарації, %	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
Клас очищення повітря	1 кл.	1 кл.	1 кл.	1 кл.	1 кл.	1 кл.
Робоча температура, °С	от 5 до 50	от 5 до 50	от 5 до 50	от 5 до 50	от 5 до 50	от 5 до 50
Мінім. допустима темп., °С	-30	-30	-30	-30	-30	-30
Вага пустої судини, кг	2	2	2	4	4	4
Діаметр патрубків, " (дюйм)	3/4", 1/2"	3/4", 1/2"	3/4", 1/2"	1"	1"	1"

Сепаратор СГВ-7 може бути наданий безкоштовно на період досвідчено-промислових випробувань. Оплата устаткування, поставленого на випробування проводиться після отримання позитивних результатів випробувань.

Вологомастиловідділювачі можуть бути виготовлені із таких сталей: 09Г2С, 10Г2, 20, 12Х18Н10Т, можливе виготовлення із сталей які попросить замовник і які дозволені для використання правилами виготовлення посудин працюючих під тиском ПБ 03-576-03.

Ємності можуть бути укомплектовані автоматикою зливу рідини та підігрівом.

Вологомастиловідділювачі можуть бути укомплектовані ємністю для зливу рідини в декількох типах:

- “С” – суміщена;
- “РВ” – вертикальна;
- “РГ” – горизонтальна.

Об'єм ємності коштує:
2,5л. вага - 2,1кг. – 300грн.
5л. вага - 4 кг. – 350 грн.
8л. вага - 5 кг. – 400 грн.
12л. вага - 6,2 кг. – 450 грн.
20л. вага - 12 кг. – 500 грн.

